

מבני נתונים ואלגוריתמים – 88-280-02

תרגיל 8 – String matching

תאריך הגשה: 1/2/2015 (כולל)

הוראות הגשה:

יש להגיש את התרגיל דרך האתר – submit.cs.biu.ac.il

יש לציין בתחילת הקובץ בהערה שם ות.ז.

יש להגיש קובץ יחיד בשם targil8_cpp.cpp.

תיאור המשימה:

עליכם לכתוב תוכנית המקבלת בשורת הפקודה מספר n ואחריו מחרוזת ACII שנקרא לה S . לדוגמא, אם לקבוץ הריצה שלכם קוראים $a.out$ ומריצים את הפקודה:

```
>> a.out 5 aabAgFumy
```

אז $S=$ aabAgFumy- $n=5$

התוכנית תעבור על כל תתי המחרוזות של S באורך n ותדפיס את כל תתי המחרוזות המופיעות **בדיוק פעמיים**. אם לא קיימת תת מחרוזת כזו, לא תדפיסו כלום.

כל הדפסה כזו תהיה בשורה נפרדת. בין המחרוזות והמספרים יהיה רווח יחיד.

דוגמא של קלט:

```
>> a.out 3 the_rain_in_spain_stays_mainly_on_the_drain
```

הפלט (כמובן ללא מה שכתוב באפור):

```
n_s 16 10 // the_rain_in_spain_stays_mainly_on_the_drain
the 34 0 // the_rain_in_spain_stays_mainly_on_the_drain
he_ 35 1 // the_rain_in_spain_stays_mainly_on_the_drain
rai 39 4 // the_rain_in_spain_stays_mainly_on_the_drain
```

שימו לב שתתי המחרוזות "ain" ו-"in" לא יופיעו בפלט מכיוון שהן מופיעות יותר מפעמיים!

על מנת שסדר ההדפסה יהיה זהה עבור כולם, עליכם למיין את הפלט שלכם לפי המספר הראשון (בסדר עולה), כלומר לפי מיקום המופע השני של תת מחרוזת מסוימת.

לדוגמא- אם אתם עוברים על המחרוזות ובודקים כל תת מחרוזת, ואתם מקבלים את התוצאה הבאה:

```
the 34 0
he_ 35 1
rai 39 4
n_s 16 10
```

אז עליכם להדפיס את תתי המחרוזות בצורה ממויינת בסדר הבא:

```
n_s 16 10
the 34 0
he_ 35 1
rai 39 4
```

מימוש באמצעות רבין קרפ

- עליכם להיעזר בפונקציית Hash של מחרוזות, שנסמן HS המקיימת שניתן לחשב את $HS(a_1 a_2 \dots a_n)$ מ- $HS(a_0 a_1 \dots a_{n-1})$ בזמן $O(1)$.
- עליכם לממש טבלת Hash, אליה תמפו ערכי Hash של תתי מחרוזות באורך n של S. אתם רשאים לממש את טבלת ה-Hash בכל דרך שלמדתם. כדאי להקצות כ-50% יותר תאים ממספר האיברים שמכניסים לטבלת ה-Hash.
- המלצה נוספת – פונקציית Hash מוצלחת היא $HS(a_1 a_2 \dots a_n) = (\sum a_i p^i \% P)$ כאשר p מספר ראשוני קטן ו-P מספר ראשוני גדול (לדוגמא, $p = 109, P = 999997$).

דוגמאות קלט פלט:

```
>> a.out 4 AAAAAaaaaa
AAAA 1 0
aaaa 6 5
>> a.out 5 AAAAAaaaaa
>> a.out 4 SheSellsSeaShellsOnTheSeaShore
ells 13 4
heSe 20 1
SeaS 22 8
eaSh 23 9
>>> a.out 8 123456789101112
>>> a.out 2 123456789101112
11 12 11
12 13 0
>>> a.out 3 aaaAAaaaaAAAAaa
aaA 7 1
aAA 8 2
AAA 9 3
AAa 10 4
Aaa 11 5
```